



Resolución No. 000065
(18 JUN 2020)

Anexo
Especificaciones Técnicas

**DECLARACION INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(FORMULARIO 120) INFORMACION ANEXA**
Formato 1125 - Versión 13

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (Formulario 120) para el año gravable 2019 o fracción año gravable 2020.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El formato 1125 (Operaciones con vinculados del exterior, ubicados en zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales - Declaración de Precios de Transferencia) correspondiente a la Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (formulario 120), debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (formulario 120)= 01125
vv : Versión del formato (Versión = 13)
aaaa : Año de envío: 2020
cccccc : Consecutivo de envío por año = Ejemplo **00000004**

2. Formato del Archivo

El formato 1125 correspondiente a la Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (formulario 120), contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Hoja 2 de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia (formulario 120)= 1125
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 12
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “país” (País) de los registros reportados.	

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “item” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “item” que contenga el archivo.

2.2. Formato de contenido

En el contenido del archivo de la Hoja 2 – Formato 1125 - de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia, se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “item” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Criterios
tdoc	Tipo de documento	Int - entero	2	Siempre debe diligenciarse.
nid	Número de identificación fiscal	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos o comas.
apl1	Primer apellido	string	60	En caso de ser una persona natural debe diligenciar esta casilla.
apl2	Segundo apellido	string	60	
nom1	Primer nombre	string	60	En caso de ser una persona natural debe diligenciar esta casilla.
nom2	Otros nombres	string	60	
raz	Razón social	string	450	En caso de ser una persona jurídica debe diligenciar esta casilla.
tipvinc	Tipo vinculación	int	1	De acuerdo a la tabla “Tipo de vinculación”.
top	Tipo de operación	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Código tipo de operación”.
pais	Código País	int	3	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Países”.
ciudad	Ciudad	string	40	Siempre debe diligenciarse

natdeope	Naturaleza de la Operación	int	1	De acuerdo a la tabla “Código naturaleza”.
monto	Monto de la operación	double	20	Siempre debe diligenciarse. En cantidades enteras sin guiones puntos o comas.
cosdedren	Costo o deducción solicitado en renta	String - letra	2	De acuerdo a la tabla “Costo o deducción solicitado en renta”.
montoprin	Monto del principal	long	18	Diligenciar en cantidades enteras. Diligenciar sin guiones, puntos o comas.
saldoprin	Saldo del principal	long	18	Diligenciar en cantidades enteras. Diligenciar sin guiones, puntos o comas.
met	Método utilizado	string	2	De acuerdo a la tabla “Código métodos precios de transferencia”
indrent	Indicador rentabilidad de operación	string	5	De acuerdo a la tabla “Indicador de Rentabilidad”.
spos	Positivo	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
sneg	Negativo	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
apos	Positivo	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
aneg	Negativo	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vaco	Valor del comparable	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
globseg	Global o segmentado	int	1	De acuerdo a la tabla “Global o segmentado”.
tipajus	Tipo de ajuste	string	10	De acuerdo a la tabla “Tipo de Ajuste” Pueden incluirse varios valores de la tabla sin repeticiones.
tiprang	Tipo de rango	int	1	De acuerdo a la tabla “Tipo de rango”.
liminp	Valor mínimo o límite inferior POSITIVO	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
med	Mediana POSITIVA	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
limsup	Valor máximo o límite superior NEGATIVO	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
liminn	Valor mínimo o límite inferior NEGATIVO	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
medn	Mediana NEGATIVO	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
limsun	Valor máximo o límite superior NEGATIVO	decimal	18.3	En cantidades enteras y tres decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
paranz	Parte analizada	int	1	De acuerdo a la tabla “Parte analizada”.
ajuste	Monto ajustado en renta	long	18	Diligenciar en cantidades enteras. Diligenciar sin guiones, puntos o comas.
reest	Reestructuración	string	2	De acuerdo a la tabla “Reestructuración”.
accost	Acuerdos de costos compartidos	string	2	De acuerdo a la tabla “Acuerdos de costos compartidos”.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 3. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo ‘%’ o su representación numérica. Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.850 por ciento, utilice 22.850, no 0,22, ni 22,85%. 3.2. Validaciones del Encabezado 1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas, 2. Año de envío, debe ser el año calendario. 3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN. 4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. 5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros. 4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:element name="item"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1125 versión 13: DECLARACION INFORMATIVA INDIVIDUAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA (FORMULARIO 120) INFORMACION ANEXA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tdoc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código Tipo de documento (Casilla 53)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nid" use="required"> <xs:annotation> <xs:maxLength value="450"/> </xs:annotation> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:annotation> <xs:attribute name="tipvinc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo vinculacion (Casilla 82)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="top" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de operación (Casilla 60)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="pais" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Código País (Casilla 61)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ciudad" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ciudad (Casilla 88)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="natdeope" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Naturaleza de la Operación (Casilla 85)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="monto" use="required"> <xs:annotation>	54)</xs:documentation> <xs:documentation>Número de identificación fiscal (Casilla 54)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer apellido (Casilla 55)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Segundo apellido (Casilla 56)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Primer nombre (Casilla 57)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nom2" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Otros nombres (Casilla 58)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Razón social (Casilla 59)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> 62)</xs:documentation> <xs:documentation>Monto de la operación (Casilla 62)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="cosdedren" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Costo o deducción solicitado en renta (Casilla 89)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="NO"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="montoprin" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto del principal (Casilla 63)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="saldoprin" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Saldo del principal (Casilla 64)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="met" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Método utilizado (Casilla 65)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="indrent" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indicador de Rentabilidad (Casilla 66)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
---	---

<pre></xs:attribute> <xs:attribute name="spos" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Positivo (Casilla 86)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sneg" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Negativo (Casilla 87)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="apos" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Negativo (Casilla 67)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="aneg" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pérdida (Casilla 68)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vaco" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor del comparable (Casilla 69)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="globseg" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Global o segmentado (Casilla 70)</xs:documentation></pre>	<pre></xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tipajus" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Ajuste (Casilla 71)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tiprang" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de rango (Casilla 72)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="liminp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor mínimo o límite inferior POSITIVA (Casilla 73)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="med" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mediana POSITIVA (Casilla 74)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="limsup" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor Máximo o Límite superior POSITIVA (Casilla 75)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/></pre>
<pre> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="liminn" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valor mínimo o límite inferior NEGATIVA (Casilla 76)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="medn" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mediana NEGATIVA (Casilla 77)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="limsun" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>vALOR MÁXIMO O Límite superior NEGATIVA (Casilla 78)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/> <xs:totalDigits value="20"/> <xs:fractionDigits value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="paranlz" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Parte analizada (Casilla 79)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ajuste" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monto ajustado en renta (Casilla 80)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>	<pre><xs:attribute name="reest" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Reestructuracion (Casilla 81)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="NO"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="accost" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Acuerdos de costos compartidos (Casilla 84)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="NO"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="mas"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cab" type="CabType"/> <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="CabType"> <xs:sequence> <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> <xs:annotation> <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Formato" fixed="1125"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="13"/> <xs:element name="NumEnvio"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType></pre>

```

                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="8"/>
                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CantReg">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

(C. F.).